



BASE CRACKLE' - База Кракле

Характеристика и применение

Грунтовочный прозрачный материал, используется для создания эффекта растрескивания тонких и толстойных покрытий. Чаще всего используется в сочетании с NAHIR.

Состав

Акриловая эмульсия, специальные сцепляющие вещества, другие добавки

Методы нанесения

1. нанесите один слой грунта PRIMER S, разбавленного на 20-40 % водой
2. минимум через 12 часов нанесите слой грунта FISSATIVO REOSAN без разбавления, оставьте на 24 часа
3. нанесите BASE CRACKLE' кистью или валиком в два тонких слоя с интервалом в 1 час
4. После нанесения BASE CRACKLE' подождите до полного его высыхания приблизительно 12 часов и нанесите NAHIR шпателем для DECORA, стараясь сохранять одинаковую толщину слоя 2 мм на всем объеме. В течение 24 часов произойдет реакция и появятся характерные трещины.

На этом этапе очень важно, чтобы температура в помещении была не ниже 15 градусов по С.

Финишное покрытие может быть выполнено одним или более слоями VELARURA CLASSIC или VALATURA + ARTHE PERLA.

Технические характеристики

| | |
|---------------|--|
| Удельный вес: | 1,010 +/-0, 5% кг/л |
| Цвет: | прозрачный |
| Вязкость: | тиксотропная жидкость |
| Расход: | 2-3м.кв./л |
| Упаковка: | 2,5л, 15л |
| Высыхание: | на ощупь - около 30 мин, при 20°C и влажности воздуха 60% полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60% |
| Нанесение: | Кисть, валик |
| Разбавление: | материал готов к использованию |
| Хранение: | 36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур. |

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.