



## CROMARITE - ХРОМАРИТ

### Характеристика и применение

CROMARITE это белая матовая краска, которая легко наносится и делает поверхность гладкой. Материал также обладает хорошей проницаемостью и отличной кроющей способностью. Благодаря его составу используется как грунт под покраску деревянных конструкций или под окраску стен акриловыми эмалями на водной основе либо синтетическими.

### Состав

Глицерофталевые смолы, диоксид титана, специальные наполнители и добавки. Не содержит никаких вредных веществ, таких как свинец, растворители или пигменты на основе хрома.

### Методы нанесения

Дерево

Зашкурьте поверхность, и, если необходимо, зашпаклюйте полости или отверстия в поверхности. Затем очистите поверхность от пыли и нанесите один или два слоя CROMARITE.

Стены

Удалите осыпающиеся (неровные) участки поверхности, зашкурьте поверхность и затем нанесите два слоя CROMARITE. Спустя 24 часа можно наносить эмаль.

### Технические характеристики

Удельный вес: 1,200 +/- 0,5% кг/л

Цвет: белый

Вид пленки: матовая

Вязкость: 180 " - 200" Чашка Форда № 4

Расход: 8-10м<sup>2</sup>/л в 2 слоя

Упаковка: 20л

Высыхание: 6-7 часов на ощупь, 24 часа полное высыхание

Нанесение: Кисть, валик, краскопульт

Разбавление: 5 - 10% скипидаром

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.