



FISSATIVO REOSAN – ФИСАТИВО РЕОСАН

Характеристика и применение

Акриловый грунт на водной основе высокой концентрации подходит для реставрации стен, особо подверженных плесени. При незначительном разбавлении продукт обладает высокими изоляционными свойствами, а при большом разбавлении он характеризуется отличными консолидирующими свойствами.

Состав

Акриловые полимеры в эмульсии на водной основе, специальные активные вещества и прочие примеси.

Методы нанесения

После того, как Вы обеспылите поверхность стен, нанесите Fissativo Reosan, разбавленный водой в соответствии со спецификой потребления кистью, валиком или краскопультом.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,020кг/л ±0,5%
Расход:	10-100м ² /л (в соответствии с разбавлением)
Упаковка:	4л
Высыхание:	30минут, полное высыхание за 24часа при t 20° Повторное нанесение: через 24ч
Нанесение:	кистью, валиком, краскопультом
Разбавление:	100% разбавление для цементной и/или известковой штукатурки изолирующего эффекта; 700-1000% разбавление для штукатурок и/или старых поверхностей консолидирующего эффекта: 1л грунта плюс 7-10л чистой воды Для эффекта Cracle - водой не разводить!
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.