



GENYUS STANDART – ДЖЕНИУС СТАНДАРТ

Характеристика и применение

Моющаяся краска для стен на водной основе, как для интерьера, так и для наружного использования с отличной укрывистостью, лёгкостью нанесения при использовании валика не оставляет капель и мазков от кисти. Абсолютно матовая и белая.

Может наноситься на любую поверхность: штукатурку, гипсокартон, известковые и цементные штукатурки, старые краски на водной основе (после предварительной подготовки).

Состав

GENYUS Standart содержит диоксид титана, устойчивые к воздействию щелочей синтетические сополимеры в виде эмульсии, добавки, специальные укрепляющие наполнители, нетоксичные примеси. Он не содержит вредных веществ, а именно: свинец, растворители и пигменты из хрома.

Методы нанесения

Нанесите слой Fissativo Universale, разбавленного чистой водой в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности. Оставьте поверхность сохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски на водной основе GENYUS STANDART, правильно разбавленной водой. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Технические характеристики

Удельный вес:	1400 +/- 30г/л
Цвет:	белый, по каталогу
Вид пленки:	матовая
Вязкость:	Тиксотропный материал
Расход:	7-8м ² /л в 2 слоя
Упаковка:	14л
Высыхание:	на ощупь - около 30мин, при 20°C и влажности ниже 60% полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности ниже 60%
Нанесение:	Кисть, валик, краскопульт
Разбавление:	40-50% воды для нанесения кистью или валиком, 60% воды для нанесения пульверизатором
Истирание:	Устойчивость к влажной очистке поверхности - около 5000 циклов (UNI 10560)
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.