



HIDROFLATTING LUCIDA - Гидрофлеттинг люцида (глянцевый)

Характеристика и применение

Краска для деревянной поверхности на водной основе с характерным глянцевым эффектом, очень легкая в нанесении.

HIDROFLATTING LUCIDA это не горючий, не желтеющий, не токсичный материал без запаха, обладающий высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Благодаря специальной пленке, материал характеризуется высокой пластичностью и гибкостью, что позволяет защищать древесину и сохранять нанесенному покрытию свой вид в естественных условиях вне зависимости от температуры и влажности. Этот продукт гарантирует великолепную защиту деревянных конструкций.

HIDROFLATTING LUCIDA широко применяется для окраски конструкций из дерева (в помещении и снаружи) после надлежащей обработки поверхности, в частности в тех средах, где требуется полное отсутствие неприятных запахов.

Состав

Мягкая акриловая эмульсия, УФ-поглотители, добавки. Материал не содержит никаких вредных веществ таких как свинец, растворители или пигменты на основе хрома.

Методы нанесения

Зашкурьте деревянную поверхность, нанесите два или более слоев HIDROWOOD (бесцветную или заколерованную в желаемый оттенок); через 24 часа нанесите первый слой HIDROFLATTING LUCIDA и спустя еще не менее 24х часов нанесите второй слой материала.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,010 +/- 5% кг/л (в зависимости от выбранного цвета)
Цвет:	бесцветный после высыхания
Вид пленки:	глянцевый
Вязкость:	160"- 190" Чашка Форда №4
Расход:	12-13 м.кв./л в один слой (6-7м.кв./л в два слоя)
Упаковка:	0,750л, 2,5л, 15л
Высыхание:	на ощупь - около 1ч, при 20°C и влажности воздуха 60% полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%
Нанесение:	Кисть, валик, краскопульт
Разбавление:	2-3% водой
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.