



HIDROPAC - ГИДРОПАК

Характеристика и применение

HIDROPAC - это матовая грунтовка для деревянных поверхностей на водной основе, характеризующаяся высокой адгезией. Материал без запаха, нетоксичен и не горючий, легко зашкуривается.

Благодаря своим свойствам он широко используется в качестве грунтовки для окраски стен и деревянных поверхностей (как в помещениях, так и на фасаде), которые требуют отделки эмалями на водной основе акриловыми или синтетическими.

Он также прекрасно подходит для тех сред, где необходимо полное отсутствие неприятных запахов (в результате использования растворителей).

Состав

Мягкая акриловая эмульсия, оксид титана, специальные наполнители, нетоксичные добавки. HIDROPAC не содержит никаких вредных веществ, таких как пигменты на основе свинца и хрома или растворителей.

Методы нанесения

Дерево

Зашкурьте поверхность и, если это необходимо, устраните все неровности, затем очистьте поверхность и нанесите два или более слоев HIDROPAC. Через 24 часа зашкурьте поверхность и нанесите желаемую эмаль.

Стены

Зашкурьте поверхность и, если это необходимо, устраните все неровности, затем очистьте поверхность и нанесите два или более слоев HIDROPAC. Через 24 часа зашкурьте поверхность и нанесите желаемую эмаль.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,250 + / - 0,5% кг/л

Цвет: белый

Вид пленки: матовый

Вязкость: 140"- 160" Чашка Форда №4

Расход: 10-12 м²/л в один слой

Упаковка: 0,750л, 2,5л, 15л

Высыхание: на ощупь - около 1ч, при 20°C и влажности воздуха 60%

полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%

Нанесение: Кисть, валик, краскопульт

Разбавление: 2-3% водой

Хранение: 36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.