



PERFECTO CORTINA - ПЕРФЕКТО КОРТИНА

Характеристика и применение

Фактурное покрытие для наружных стен из армирующих волокон на основе эластосилоксановых синтетических смол. Название Perfecto дано материалу потому, что он удовлетворяет всем требованиям идеальной защиты и декора наружных стен в строительстве и реконструкции.

Преимущества

- обладает высокой «дышащей» способностью (коэффициент проницаемости для водяного пара близок к коэффициенту для извести);
- абсолютно водонепроницаемый (гарантирует защиту от воды);
- самоочищающийся (микроструктура поверхности обладает высокими водоотталкивающими свойствами, сводит к минимуму контакт поверхности с водой и грязью и способствует скольжению);
- высокая эластичность (содержит микро основу, оставляя неизменными характеристики материала);
- антигрибковый (основное покрытие защищающее от плесени);
- отличная устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетовых лучей и при различных погодных условиях.

Благодаря своим высоким защитным и антибактериальным свойствам Perfecto CORTINA используется в строительстве для защиты и декора поверхности стен внутри и снаружи в новом строительстве и реконструкции.

Состав

Perfecto CORTINA - смесь, созданная на основе эластомерных эмульсий, модифицированных силоксановых смол, волокон, пигментов устойчивых к свету и погоде, специальных добавок.

Методы нанесения

Нанесите один слой грунтовки Silossana Primer, разбавленный до 50% водой. Грунт должен быть ровно нанесен. Через 12 часов наносится второй, при необходимости колерованный слой (разбавление 40% водой).

Нанести Perfecto CORTINA металлическим шпателем и обработать поверхность пластиковым шпателем.

Применять на сухих, ровных, прочных поверхностях, без признаков влаги.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,840кг +/- 0,5%

Цвет: по каталогу

Вязкость: тиксотропная паста

Водонепроницае

мость: 0,15 м3

Водопоглощение

W24: 0,02кг/м2

Расход: Крупное зерно (1,5 мм) - 2,8 до 3 кг/кв.м.

Среднее зерно (1 мм) - 1,7 до 2,2 кг/кв.м.

Упаковка: 25кг

Высыхание: на ощупь - около 4ч, при 20°C и влажности ниже 60%

полное высыхание - около 48ч при 20°C и при влажности ниже 60%

Температура

нанесения: от 5°C до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°C в самое холодное время суток)

Разбавление: материал готов к использованию

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.