



## PERFECTO STUCCOMARMO - ПЕРФЕКТО СТУККО МАРМО

### Характеристика и применение

Perfecto Stuccomarmo был создан как фасадный аналог венецианской штукатурки StuccoMarmo, материала декоративной линии Arthe, пользующегося наибольшей популярностью среди покупателей. PERFECTO STUCCOMARMO обладает такими же прекрасными декоративными свойствами, как и Stucco Marmo, но благодаря улучшенному составу, применяется на фасаде и выдерживает неблагоприятные погодные условия и может наноситься в агрессивных окружающих средах (например, морской климат), морозостойкая.

Perfecto Stuccomarmo в отличие от классического интерьерного StuccoMarmo на основе извести, который может наноситься только на известковые поверхности и штукатурки, теперь можно наносить на множество различных поверхностей фасадов (цементно- известковые штукатурки, бетоны различных марок, синтетические шпаклёвки, пригодна для системы теплоизоляции фасадов и др.).

### Преимущества

- обладает высокой «дышащей» способностью (коэффициент проницаемости для водяного пара близкий к извести);
- минимальная водонепроницаемость (защищает поверхность от воды);
- самоочищающийся (сводит к минимуму контакт поверхности с грязью и способствует ее скольжению);
- высокая эластичность (содержит микро волокна, оставляя неизменными характеристики материала);
- эффект «антитрещины» (благодаря хорошей эластичности на стене);
- антигрибковые свойства (защищающие от образования плесени);
- отличная устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетовых лучей и при различных погодных условиях.

PERFECTO STUCCOMARMO – превосходный материал для декорирования и защиты поверхности стен, применяющийся как на фасаде так и в интерьере, на новых или старых поверхностях. PERFECTO STUCCOMARMO позволяет получить эффект венецианской штукатурки на фасаде зданий с низким воздействием на окружающую среду.

### Состав

PERFECTO STUCCOMARMO представляет собой массу на основе эластомерной эмульсии, модифицированной силоксановыми смолами, отборными наполнителями, пигментами устойчивыми к воздействию света и неблагоприятным погодным условиям, специальные добавки.

### Методы нанесения

Наносится на известковую, цементную основу, минеральную или синтетическую покраску, совершенно сухую и обладающую хорошим сцеплением. Нанесите слой SILOSSANA PRIMER, разбавленный с водой на 50%.

Нанесите слой PERFECTO STUCCOMARMO шпателем из нержавеющей стали, и, если необходимо усилить окончательный эффект, после высыхания первого слоя нанесите еще один.

### Советы по нанесению

PERFECTO STUCCOMARMO наносится небольшими мазками сразу же снимая лишнее (техника «нанести убрать»). Когда материал подсохнет приглаживайте и полируйте поверхность до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Не наносите на поверхности, где явно видны признаки сырости.

### Технические характеристики

Удельный вес:	1,500кг./л. +/- 2%
Цвет:	по каталогу
Водонепроницаемость:	0,15м (UNI 8202/43)
Водопоглощение W24:	0,02кг/м 0, 5 (DIN 52013)
Расход:	1,4 - 1,8м <sup>2</sup> /л.
Упаковка:	14л
Высыхание:	на оштупь - около 4ч, при 20°C и влажности ниже 60% полное высыхание - около 48ч при 20°C и при влажности ниже 60%
Температура нанесения:	от +5°C (в самое холодное время суток) до +30°C
Нанесение:	шпателем из нержавеющей стали
Разбавление:	материал готов к использованию
Хранение:	24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.