



PROTELIT - ПРОТЕЛИТ

Характеристика и применение

Специальная прозрачная акриловая эмульсия для защиты камня, туфа, бетона.

Разработана, чтобы помочь в решении проблемы защиты художественных наследия, исторических сооружений от повреждений, связанных с загрязнением воздуха, PROTELIT - это универсальный продукт, пригодный для защиты всех

поверхностей из мрамора или пористого камня, для подчеркивания оригинальной структуры и ее защиты.

Состав

Смесь не желтеющих акриловых смол, растворенных в подходящих органических растворителях.

Методы нанесения

Тщательно очистите поверхность, подлежащую обработке, удалите слабые крошащиеся места и промойте водой, подождите, пока поверхность полностью высохнет и нанесите PROTELIT.

При нанесении материала, нужно быть очень осторожным в распространении его равномерно (повторное лечение с кистью

или пистолета, пока поглощение становится насыщенным).

Избегайте применения материала в экстремальных условиях окружающей среды (температура воздуха ниже 5°C в ночное время суток или стен с температурой на солнце выше 30°C днем), требуется защита нанесенной поверхности от дождя по крайней мере 24-48 часов.

Технические характеристики

Удельный вес: 0,850 кг/л. +/-0,5%

Вид пленки глянцевый

Вязкость: 25"- 35" Чашка Форда № 4

Расход: От 4 до 5 м²/л в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка: 2,5л, 15л

Высыхание: 1 час на ощупь, глубокое высыхание 24 часов при 20°C

Нанесение: кистью, валиком, распылением и погружением

Разбавление: готов к использованию

Хранение: 36 месяцев в неповрежденной таре, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.