



REP-SIL H2O - РЕПСИЛ H2O

Характеристика и применение

REPSIL H2O – это материал на силиконовой основе используется для защиты строительных материалов минерального происхождения. REPSIL H2O наносится на поверхность в качестве пропитки, создающей водоотталкивающий эффект.

Материал прозрачный, наносится как защитная пропитка на стены, мрамор, кирпич, бетон, на те поверхности, где требуется высокие водоотталкивающие свойства, защита от химического воздействия, и сильного проникновения прочих веществ. Не изменяет цвет поверхности.

Состав

Силоксановые частицы, активные в водной фазе, добавки.

Методы нанесения

REPSIL H2O наносится на требующую дополнительной защиты поверхность валиком или кистью, легкими движениями без излишнего давления. Поверхность должна быть сухой и чистой.

REPSIL H2O следует наносить однородным слоем; два слоя обычно достаточно, мокрый слой по мокрому. Очень важно наносить этот материал на холодную поверхность, не нагретую солнцем.

REPSIL H2O - это идеальное пропитывающее покрытие для защиты поверхности и придания ей прочности. Материал не подходит для оштукатуренных поверхностей. Не применять также на поверхностях, которые были предварительно обработаны (промышленная обработка, силикон, старинные сооружения).

Технические характеристики

| | |
|---------------|---|
| Удельный вес: | 1,000 кг/л +/- 0,5% |
| Вид пленки: | матовый |
| Вязкость: | 30 " - 35" Чашка Форда № 4 |
| Расход: | 4-5 м ² /л. |
| Упаковка: | 2,5л |
| Высыхание: | на ощупь 30 минут при t 20°C, полное высыхание - 24 часа при t 20°C |
| Нанесение: | Кисть, валик, краскопульт |
| Разбавление: | материал готов к применению |
| Хранение: | 36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур. |

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.