



RITARDANTE - РИТАРДАНТЕ увеличивает время работы акриловых материалов

Характеристика и применение

Замедляющая добавка для красок на водной основе, используется для увеличения времени работы с материалом, замедляя процесс высыхания. Особенно используется при температуре нанесения выше 25оС и/или когда поверхность очень большая, чтобы избежать некоторых проблем (стыковка, неровности поверхности)

Состав

Смесь природного растворителя солевого раствора и добавки.

Методы нанесения

Добавьте Ritardante в небольшом количестве в материал и перемешайте электрическим миксером на очень маленькой скорости в течении нескольких минут. Остановитесь поверьте и перемешайте еще раз.

Предостережение: не добавляйте Ritardante более 1% массы материала, иначе это приведет к изменению характеристик и свойств материала.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,000кг/л +/- 1%

Вязкость: 40 " - 60" Чашка Форда № 4

Температура

нанесения: От +5 до +30оС

Упаковка: 100мл для банки 14л Краски или штукатурки

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.