



## SOFT TOUCH - СОФТ ТАЧ

### Характеристика и применение

Прозрачный защитный матовый материал, характеризуется чрезвычайно приятным тактильным эффектом, который вызывает ощущение бархатистости. Чаще всего наносится на Genyus Special, обеспечивая декоративный эффект фоновой краски, а также идеальную стойкость к истиранию и отличную устойчивость к грибкам и бактериям.

### Состав

Эмульсия с акриловыми полиуретановыми добавками

### Методы нанесения

Тщательно подготовьте шпаклеванную поверхность, нанесите один слой грунта Fissativo Universale, и два слоя Genyus Special, заколерованного в нужный вам цвет. Через 24 ч, нанесите непосредственно Soft Touch, если вы хотите получить более сильный тактильный эффект, через 12 ч нанесите второй слой Soft Touch.

Soft Touch также широко используется для эффектов кожи из Nahir.

### Технические характеристики

Удельный вес:	1,020 +/- 5%
Вид пленки	Прозрачный
Вязкость:	1000 - 1500 гц
Расход:	5-7м <sup>2</sup> /л
Упаковка:	4л
Высыхание:	на ощупь - 1 час, полное высыхание - 24 часа при 20°C
Нанесение:	кистью, валиком или распылителем
Разбавление:	готов к использованию
Хранение:	24 месяца в неповрежденной таре, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.