



STAINBLOCKER - Стеинблочер (Блокиратор дыма)

Характеристика и применение

Специальная грунтовка на водной основе, прозрачная, против пятен, налета, блокирует повторное появление трудновыводимых пятен (никотин, дубильные вещества, пятна от воды, кофе, ручки и т.д.).

STAINBLOCKER обладает отличными изоляционными свойствами, часто используется в сочетании с краской на водной основе REOSAN OPACO или REOSAN SEMILUCIDO.

Состав

Катионные эмульсии акриловых сополимеров и добавок.

Методы нанесения

Нанесите STAINBLOCKER без разбавления на все стены, оставьте сохнуть в течение приблизительно 24 часов.

Рекомендуется покрывать одним или несколькими слоями REOSAN OPACO или SEMILUCIDO.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,020 +/- 5% кг/л

Цвет: прозрачный

Вязкость: 1000 - 1500 гц

Расход: 5-7м.кв./л

Упаковка: 0,750л, 2,5л, 15л

Высыхание: на ощупь - около 1ч, при 20°C и влажности воздуха 60%
полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%

Нанесение: Кисть, валик, краскопульт

Разбавление: материал готов к использованию

Хранение: 24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.