



## TENNIS PAINT - Теннис Паинт

### Характеристика и применение

ТЕННИС PAINT представляет собой декоративную и защитную краску, характеризующуюся отличной адгезией, высокой стойкостью к выветриванию и истиранию, чрезвычайной укрывистостью и имеющую противоскользящие свойства.

Она была специально разработана как цветная краска для спортивных напольных покрытий или, что более распространено, для обычного обслуживания деятельности теннисных кортах, баскетбольных и мини-футбольных площадках.

### Состав

Акриловые смолы в модифицированной эмульсии, специальные пластификаторы, кварцевая мука и другие наполнители, минеральные вещества, пигменты, устойчивые к свету и добавки.

### Методы нанесения

Асфальтовая поверхность должна быть абсолютно сухой и без пыли. Перед нанесением Tennis Paint, нанесите один слой фиксатива REOSAN, разведенного водой на 200%. Цементная поверхность должна быть предварительно обработана одним слоем DERASOL, разведенного минеральным скипидаром на 100%.

Через 12 часов, нанесите первый слой Tennis Paint в качестве грунтовки, разбавленный на 30% водоц, используя щетинистый валик. После этого, не менее чем через 3 часа нанесите второй слой Tennis Paint, разбавленного максимум на 20-25% водой, используя щетинистый валик.

### Технические характеристики

Удельный вес:	1,660кг/л +/- 0,5%
Цвет:	по каталогу
Вязкость:	тиксотропная паста
Расход:	0,4-0,5л/м.кв. (в два слоя)
Упаковка:	14л
Высыхание:	на ощупь - около 2ч, при 20°C и влажности воздуха 60% полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%
Нанесение:	Валик
Разбавление:	20-30% водой
Хранение:	24 месяца в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.