



## VERLAX ANTIQUE - ВЕРЛАКС АНТИК

### Характеристика и применение

Матовая эмаль с высокими антикоррозионными свойствами, содержащая обработанные слюдяные оксиды железа.

Благодаря своему составу, материал применяется для окончательной обработки металла и создает приятный эффект старинного железа (эффект кованного железа), а также создает прекрасную защиту от влаги без предварительного нанесения каких-либо антикоррозионных покрытий.

### Состав

VERLAX ANTIQUE содержит специальные смолы на основе растворителя, диоксид титана, обработанные слюдяные оксиды железа и / или органические пигменты, антикоррозионные вещества и добавки.

В состав VERLAX ANTIQUE не входит никаких вредных пигментов и веществ, таких как растворители на основе свинца и хрома.

### Методы нанесения

Новый металл

Удалите все следы пыли, обезжирьте с помощью нитро разбавителя (нитролака) и нанесите два или более слоя VERLAX ANTIQUE пока не покроете поверхность полностью.

Ржавый металл

Тщательно очистите те участки где появилась ржавчина, а также те места где осталась старая эмаль, обезжирьте, используя нитролак и нанесите два или более слоя VERLAX ANTIQUE пока не покроете поверхность полностью.

### Технические характеристики

Удельный вес:	1,500кг/л + / - 5% (в зависимости от цвета).
Цвет:	По каталогу
Вид пленки:	матовый
Вязкость:	180" Чашка Форда №4
Расход:	10 м2/л в один слой
Упаковка:	0,750л
Высыхание:	на ощупь - около 6-7ч, при 20°C и влажности воздуха 60% полное высыхание - около 24ч при 20°C и при влажности воздуха 60%
Нанесение:	Кисть, валик, краскопульт
Разбавление:	5-10% со скипидаром (15% для краскопульт)
Хранение:	36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.